

# Thông tin kỹ thuật

## DIRECTFILLER BLACK, GREY và WHITE

### Những ứng dụng

#### A 1.6.5

##### Mô tả quá trình

Trình bày các ứng dụng có thể cho DIRECTFILLER


##### Chất nền

- thép, thép mạ kẽm, nhôm, sơn cũ, GRP / SMC
- PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC cứng


##### Sản phẩm cần thiết

- DIRECTFILLER GREY, BLACK và WHITE

##### Sơn lót

	Thép, thép mạ kẽm,	<b>DIRECTFILLER GREY</b>	100% trên vol.
	nhôm, sơn cũ	<b>D 701</b>	20% trên vol.
	GRP / SMC	<b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	20% trên vol.

##### Lót liền đầy

	Thép, thép mạ kẽm,	<b>DIRECTFILLER GREY</b>	100% trên vol.
	nhôm, sơn cũ	<b>D 701</b>	20% trên vol.
	GRP / SMC	<b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	20% trên vol.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015




# Thông tin kỹ thuật


## DIRECTFILLER BLACK, GREY and WHITE

### Những ứng dụng


#### A 1.6.5


##### Lót liền đầy


	Thép, thép mạ kẽm, nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER BLACK</b> <b>D 701</b> <b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	100% trên vol. 20% trên vol. 20% trên vol.
---	---	---	--

	Thép, thép mạ kẽm nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER WHITE</b> <b>D 701</b> <b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	100% trên vol. 20% trên vol. 20% trên vol.
---	--	---	--

##### Phiên bản lót liền đầy cao cấp

	Thép, thép mạ kẽm nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER GREY</b> <b>D 701</b> <b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	100% trên vol. 20% trên vol. 20% trên vol.
--	--	--	--

	Thép, thép mạ kẽm nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER BLACK</b> <b>D 701</b> <b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	100% trên vol. 20% trên vol. 20% trên vol.
---	--	---	--

	Thép, thép mạ kẽm nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER WHITE</b> <b>D 701</b> <b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	100% trên vol. 20% trên vol. 20% trên vol.
---	--	---	--

# Thông tin kỹ thuật

## DIRECTFILLER BLACK, GREY and WHITE

### Những ứng dụng

#### A 1.6.5

##### Liên đầy ướt trên ướt

	Thép, thép mạ kẽm, nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER GREY</b>	100% trên vol.
		<b>D 701</b>	25% trên vol.
		<b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	25% trên vol.

	Thép, thép mạ kẽm, nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER BLACK</b>	100% trên vol.
		<b>D 701</b>	25% trên vol.
		<b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	25% trên vol.

	Thép, thép mạ kẽm, nhôm, sơn cũ GRP / SMC	<b>DIRECTFILLER WHITE</b>	100% trên vol.
		<b>D 701</b>	25% trên vol.
		<b>FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300</b>	25% trên vol.

##### Ứng dụng liên đầy ướt trên ướt trên chất nền nhựa cứng

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC cứng	<b>DIRECTFILLER GREY</b>	100% trên vol.
		<b>D 701</b>	25% trên vol.
		<b>FLEXPRO</b>	25% trên vol.

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC cứng	<b>DIRECTFILLER BLACK</b>	100% trên vol.
		<b>D 701</b>	25% trên vol.
		<b>FLEXPRO</b>	25% trên vol.

	PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, PVC cứng	<b>DIRECTFILLER WHITE</b>	100% trên vol.
		<b>D 701</b>	25% trên vol.
		<b>FLEXPRO</b>	25% trên vol.

#### Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.