

Thông tin kỹ thuật

MULTIFLASH

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất phụ gia sấy gia tốc

Lĩnh vực sử dụng

Phụ gia sử dụng để giảm thời gian khô của sản phẩm R-M 2 thành phần polyurethane (liền đây, sơn màu và dầu bóng).

Thông tin thêm

MULTIFLASH làm tăng tốc độ phản ứng hóa học của các sản phẩm mà nó được sử dụng, cho phép thời gian chờ đợi ngắn hơn trước khi chà nhám hoặc hoạt động đánh bóng. Ngoài ra kết quả làm khô vật lý nhanh hơn trong thời gian nghỉ ngắn hơn và độ tin cậy ứng dụng cao. Lượng MULTIFLASH thêm vào tương đương với lượng chất làm loãng trong chỉ định về tỷ lệ pha trộn tiêu chuẩn

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt Ø 0.3 %	Tỷ trọng 0.800– 0.900 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Khuấy đều trước khi dùng.

Chú ý: dùng MULTIFLASH thay vì loãng hơn tiêu chuẩn trong liền đây 2 thành phần polyurethane.

Chất nền / Tiền xử lý / Làm sạch

Theo quy định trong bảng dữ liệu của sản phẩm, trong đó MULTIFLASH đang được sử dụng.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.mmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple



Technical Information

MULTIFLASH

	PROFILLER GREY	100% trên vol.	100 g	UNO HD	100% trên vol.	Dựa vào Màu sắc	STARTOP HS	100% trên vol.	100 g
	D 70	25% trên vol.	14 g	H 9000	25% trên vol.	27 g	H 9000	25% trên vol.	27 g
	MULTIFLASH	25% trên vol.	13 g	MULTIFLASH	25% trên vol.	23 g	MULTIFLASH	25% trên vol.	23 g
	Thời gian sống: việc sử dụng MULTIFLASH trong các sản phẩm polyurethane làm giảm thời gian sống của các sản phẩm.								
	Theo quy định trong bảng dữ liệu của sản phẩm, trong đó MULTIFLASH đang được sử dụng.								
	Theo quy định trong bảng dữ liệu của sản phẩm, trong đó MULTIFLASH đang được sử dụng.								
	Sấy khô với 60°C khoảng 30% ngắn hơn so với thời gian khô của sơn pha trộn để đạt tỷ lệ tiêu chuẩn.								

Hoàn thiện

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1 micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.