

Thông tin kỹ thuật

SPEEDFLASH

Danh mục sản phẩm: **C 5**

Chất phụ gia giúp tăng tốc độ khô

Lĩnh vực sử dụng

Chất phụ gia giúp tăng tốc độ khô của R-M 2 thành phần chuẩn dầu bóng VOC và chuẩn dầu bóng R-M 2 thành phần trên bề mặt xe.

Thông tin thêm

Chất phụ gia có thể được sử dụng để làm giảm thời gian sấy của PERFECTFILLER. SPEEDFLASH làm tăng độ phản ứng hóa học của các sản phẩm mà nó được sử dụng, cho phép thời gian chờ đợi ngắn hơn trước khi chà nhám, hoạt động đánh bóng hoặc bắt đầu lắp ráp. SPEEDFLASH S đặc biệt thích hợp cho việc sửa chữa nhỏ.

Đặc điểm kỹ thuật

Hàm lượng thịt < 0.5 %	Tỷ trọng 0.830– 0.930 g/cm ³
Bảo quản ở nhiệt độ Thấp nhất 5°C, cao nhất 45°C	Thời hạn sử dụng 36 tháng

Ứng dụng

Lượng SPEEDFLASH được thêm vào tương ứng với lượng pha loãng được chỉ định trong tỷ lệ pha trộn tiêu chuẩn.

Chất nền / Tiền xử lý/ làm sạch

Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPEEDFLASH đang được sử dụng.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Perfection made simple



Thông tin kỹ thuật

SPEEDFLASH

	Dầu bóng VOC chuẩn R-M 300% trên vol. H 420 100% trên vol. SPEEDFLASH 100% trên vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.	Dầu bóng chuẩn R-M 100% trên vol. H 9000 25% trên vol. SPEEDFLASH 25% trên vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.
	PERFECTFILLER 100% trên vol. D 70 / D 80 25% trên vol. SPEEDFLASH 25% trên vol. Trộn đều và lọc trước khi ứng dụng.	
	Sử dụng SPEEDFLASH sẽ làm giảm thời gian sống của sản phẩm.	
	Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPEEDFLASH đang được sử dụng.	
	Theo quy định trong bảng dữ liệu kỹ thuật của sản phẩm, trong đó SPEEDFLASH đang được sử dụng.	
	CHRONOLUX CP 50°C 15 phút. 60°C: 10 phút. CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP 30 phút. 25 phút. CHRONOTOP 10 phút. / CRYSTALTOP HS / STARTOP HS 15 phút. 10 phút.	
	PERFECTFILLER TRẮNG / XÁM / ĐEN 20°C 2 h 60°C: 15 phút.	

Hoàn thiện

Chỉ dẫn an toàn

Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.

Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.

Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

